



Le CNS TREND est particulièrement adapté aux pièces que vous utilisez rarement ou dans lesquelles il manque un chauffage. Ce convecteur mural convient également parfaitement comme chauffage d'appoint ou de transition.

CNS TREND

Convecteurs muraux

system**therm**

Caractéristiques

- Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de transition
- Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant
- Boîtier métallique de faible épaisseur
- Élément de commande avec écran LCD éclairé
- Minuterie hebdomadaire, protection contre le gel et détection de fenêtre ouverte
- Régulation auto-adaptative: Calcul automatique du temps de préchauffage en mode minuterie
- Interrupteur On/Off et protection de surchauffe

Même les pièces de petite taille ou encombrées ne doivent pas manquer de chaleur agréable. Ce chauffage se fait tout petit. Avec une profondeur d'à peine 10 cm, il est particulièrement plat et se contente donc de très peu d'espace. Cependant, l'appareil vous offre un excellent confort thermique.

CNS TREND

Bien que le convecteur mural s'intègre très discrètement dans la pièce, il l'alimente efficacement en chaleur. Son équipement haut de gamme y contribue: la minuterie hebdomadaire et la détection de fenêtres ouvertes facilitent l'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	500 à 2500 W
Tension	230 V
Indice de protection	IP24
Classe de protection	I
Plage de réglage	5 à 30 °C
Profondeur avec fixations	100 mm
Profondeur sans fixations	78 mm
Hauteur	450 mm
Coloris	blanc alpin (similaire RAL 9016)

TYPE	PUISSANCE	LONG.	POIDS
CNS 50 TREND	500 W	348 mm	4,0 kg
CNS 75 TREND	750 W	426 mm	4,6 kg
CNS 100 TREND	1000 W	426 mm	4,6 kg
CNS 150 TREND	1500 W	582 mm	6,0 kg
CNS 200 TREND	2000 W	738 mm	7,7 kg
CNS 250 TREND	2500 W	894 mm	9,2 kg

L'unité de commande se trouve sur le côté supérieur droit de l'appareil.

